CarGard Monteringskort 950S

Bil:	Modell:	Årsmodell:	Kort nr:
FORD	ESCORT / ORION	1991-94	35011

Terminal nr Larmcentral

		Anslutningstyp	Anslutningspunkt	Plats i bilen	Anm:
		De kabelfärger och anslutningspunkter som anges är enbart rekomendationer. CSD kan ej garantera att bilproducenten inte ändrat i kablage eller funktion för viss årsmodell.			
11	Blå/Svart Jordanslutning	RING 8,0 B	Befintlig jordskruv.	På vänster sidovägg.	
25	RÖD Matning +12Volt till Larmcentral och Horn	T-TAP R	**Rd/Gu** 1,5 mm2 kabel i M9BB.	I säkringscentralen. Se bilaga.	Säkring 29 (20A).
20	Nr 2 Ingång för tändning (15-matning)	T-TAP B	**Sv** 2,5 mm2 kabel i kontakt M4A.	M4A i säkringscentralen. Se bilaga.	
12	GRÖN Ingång Startspärr	SH B	Änden mot tändningslåset	I säkringscentralen. Se bilaga.	
	“		**Sv/Rd** 2,5 mm2 kabel i M3BB.		
13	GUL Utgång Startspärr	SH B	Änden mot startmotorn		
21	Nr 5 Utgång Vänster blinker	T-TAP R	**Sv/Vi** 0,75 mm2 kabel i M3A.	I säkringscentralen. Se bilaga.	
22	Röd/Vit Matning blinkrelä	T-TAP R	**Rd/Bl** 1,0 mm2 kabel i M5B.	I säkringscentralen. Se bilaga.	Säkring 21 (15A).
23	Nr 13 Utgång Höger blinker	T-TAP R	**Sv/Gn** 0,75 mm2 kabel i M3E.	I säkringscentralen. Se bilaga.	
3	Nr 10 Ingång Magnetkontakt	RING 4,0 R	Till ena plinten på magnetkontakt	Magnetkontakt monteras i motorutrymmet.	
11	Nr 10 Jord till Magnetkontakt	RING 4,0 R	Till andra plinten på magnetkontakt		
5	Nr 9 Ingång jordande Dörrkontakter	T-TAP R	**Br/Rd** 0,5 mm2 kabel i kontakt M7.	I säkringscentralen. Se bilaga.	
8	LILA Ingång jordande Bagagerumskontakt	T-TAP R	**Br/Rd** 0,5 mm2 kabel vid lampan.	I bagageutrymmet.	
24	Nr 6 Utgång signalhorn	FLH B	Till ena stiftet på Signalhornet		
CENTRAL-LÅS					
14	BRUN Öppna (normalt öppen reläkontakt)	T-TAP R	**Rd/Gu** 1,5 mm2 kabel i M9BB.	I säkringscentralen. Se bilaga.	
15	BLÅ Öppna (gemensam kontakt)	T-TAP R	**Vi** 1,0 mm2 kabel.	Vid dörrgenomföringen eller vid centralåsstyrdonet under ratten.	
16	VIT Öppna (normalt sluten reläkontakt)		Isoleras, används ej.		
17	GUL Lås (normalt sluten reläkontakt)				
18	GRÖN Lås (gemensam kontakt)	T-TAP R	**Gu** 1,0 mm2 kabel.	Vid dörrgenomföringen eller vid centralåsstyrdonet under ratten.	
19	RÖD Lås (normalt öppen reläkontakt)	T-TAP R	**Rd/Gu** 1,5 mm2 kabel i M9BB.	I säkringscentralen. Se bilaga.	

© CSD AB 93-12-16