Hjulupphängning - Allmänt - Specifikationer | Fiesta 2002.25 (11/2001-)

Skriv ut

Framhjulsinställning (vid tjänstevikt)

Benämning		Toleransområde	Inställningsvärde eller nominellt värde	Maximal avvikelse vänster eller höger
Castervinkel	Grader och minuter	4°38' till 2°38'	3°38'	1°00'
	Decimalgrader	4,64° till 2,64°	3.64°	1.00°
Cambervinkel	Grader och minuter	0°36' till -1°54'	-0°39'	1°15'
	Decimalgrader	0,60° till -1,90°	-0.65°	1.25°
Total toe	mm	3,1 toe-in ± 2,2	3,1 toe-in ± 1,0	-
	Grader och minuter	0°30' toe-in ± 0°21'	0°30 toe-in ± 0°10'	-
	Decimalgrader	0,50° toe-in ± 0,35°	0,50° toe-in ± 0,17°	-

Framhjulsinställning (vid tjänstevikt) – ST150

Benämning		Toleransområde	Inställningsvärde eller nominellt värde	Maximal avvikelse vänster eller höger
Castervinkel	Grader och minuter	4°47' till 2°47'	3°47'	1°00'
	Decimalgrader	4,78° till 2,78°	3.78°	1.00°
Cambervinkel	Grader och minuter	0°02' till -2°28'	-1°13'	1°15'
	Decimalgrader	0,03° till -2,47°	-1.22°	1.25°
Total toe	mm	1,1 toe-in ± 2,4	1,1 toe-in ± 1,2	-
	Grader och minuter	0°09' toe-in ± 0°20'	0°09' toe-in ± 0°10'	-
	Decimalgrader	0,15° toe-in ± 0,34°	0,15° toe-in ± 0,17°	-

Framhjulsinställning (vid tjänstevikt) – 3-dörrars Sport

Benämning		Toleransområde	Inställningsvärde eller nominellt värde	Maximal avvikelse vänster eller höger
Castervinkel	Grader och minuter	4°39' till 2°34'	3°37'	1°00'
	Decimalgrader	4,65° till 2,57°	3.61°	1.00°
Cambervinkel	Grader och minuter	0°25' till -2°08'	-0°52'	1°15'
	Decimalgrader	0,41° till -2,13°	-0.86°	1.25°
Total toe	mm	3,1 toe-in ± 2,2	3,1 toe-in ± 1,0	-
	Grader och minuter	0°30' toe in ± 0°21'	0°30' toe in ± 0°10'	-
	Decimalgrader	0,50° toe-in ± 0,35°	0,50° toe-in ± 0,17°	-

Bakhjulsinställning (vid tjänstevikt) – alla bilar utom ST150

Benämning		Toleransområde	Inställningsvärde eller nominellt värde	Maximal avvikelse vänster eller höger
Cambervinkel	Grader och minuter	0°07' till -2°23'	-1°08'	1°15'
	Decimalgrader	0,11° till -2,39°	-1.14°	1.25°
Total toe	mm	3,2 toe-in ± 2,1	3,2	-
	Grader och minuter	0°31' toe-in ± 0°20'	0°31'	-
	Decimalgrader	0,52° toe-in ± 0,34°	0.52°	-

Bakhjulsinställning (vid tjänstevikt) – ST150

Benämning		Toleransområde	Inställningsvärde eller nominellt värde	Maximal avvikelse vänster eller höger
Cambervinkel	Grader och minuter	0°06' till -2°24'	-1°09'	1°15'
	Decimalgrader	0,10° till -2,40°	-1.15°	1.25°
Total toe	mm	3,6 toe-in ± 4,8	3,6	-
	Grader och minuter	0°31' toe in ± 0°40'	0°31'	-
	Decimalgrader	0,51° toe-in ± 0,67°	0.51°	-

Åtdragningsmoment

Läge	Nm	lb-ft	lb-in
Låsmutter, styrstagsände	63	46	-