Återställning Servicevarning US-Ford

Windstar	1999-01	Återställning CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED meddelande på meddelande display, tryck SETUP knappen för att komma till System Check mode. Tryck and släpp RESET knappen tills det står NEW OIL HOLD RESET. Tryck och håll RESET knappen tills OIL LIFE SET TO 100% visas.
Windstar	1997-98	Återställning "CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED" meddelande på Meddelande Display, tryck "RESET" och "SETUP" knapp på samma gång. "OIL LIFE % HOLD RESET NEW" visas. Tryck "SETUP" knappen för att komma till System Check mode. Tryck "RESET" för att starta system check. Tryck och håll "RESET" knappen. Tryck "RESET" och "SETUP" Återställer systemet till 100%
Explorer, Mercury Mountaineer	1997-01	Återställning oil life meddelande på Meddelande Display, tryck och håll "OIL CHANGE RESET" knapp tills systemet räknar ner (ca 5 sekunder). Meddelande Display visar "OIL LIFE RESET TO 100%"
Probe med Analoga instrument	1989-92	När "SERVICE" visas på Vehicle Maintenance Monitor på konsollen, tryck "SERVICE INTERVAL RESET" knappen som sitter précis ovanför varningslampan.
Probe med digitala instrument	1989-92	När "SERVICE" visas på Vehicle Maintenance Monitor på konsollen, tryck "SERVICE INTERVAL RESET" knappen som sitter precis ovanför varningslampan.
Probe med digitala instrument	1989-92	När "SERVICE INTERVAL CHECK" visas på displayen på vänster sida på instrumentpanelen, tryck "SERV OFF" knappen, som sitter på speed alarm keyboard, tills tre ljudstötar hörs.
Thunderbird, Mercury Cougar med System Scanner	1986-88	När "SERVICE" visas på Diagnostic System Scanner, tryck på "ODO SEL" aoch "TRIP RESET" knapparna samtidigt. "SERVICE" meddelandet försvinner och tre korta ljud hörs.
Thunderbird, Mercury Cougar	1989-94	Om "CHANGE OIL SOON" eller "NOW" visas på Monitor, vrid på tändning, men starta inte. Inom 16 sekunder, stick in ett gem eller en pennspets i fördjupningen till vänster om displayen and tryck in. Displayen blinkar; när den slutar blinka, är systemet återställt.