## Kompressorolja - Påfyllning (346211)

**SE UPP!**
**Förvara kompressorolja i förslutna behållare för att förhindra fuktinträngning.**

**Anm.**
Vid byte av A/C-kompressorn, filtertorkaren och köldmedelsledningarna ska kompressoroljan samlas upp i ett rent mätglas.

1. **Anm.**
   Detta arbetssteg är endast nödvändigt vid borttagning av A/C-kompressorn.

   Tappa ur kompressoroljan från A/C-kompressorn.

   - Vrid kompressoraxeln minst 6 till 8 varv vid avtappning av kompressoroljan.

2. **Anm.**
   Detta arbetssteg är endast nödvändigt vid borttagning av filtertorkaren.

   Tappa ur kompressoroljan från filtertorkaren.

3. **Anm.**
   Detta arbetssteg är endast nödvändigt vid borttagning av köldmedelsledningar.

   Tappa ur kompressoroljan från köldmedelsledningarna.

4. **Anm.**
   Om mer än en komponent byts ut, är påfyllningsmängden lika med summan av mängderna för de olika komponenterna.

   **Anm.**
   Fyll dessutom på samma mängd ny kompressorolja som samlades upp i fyllningsstationens oljeavskiljare när luftkonditioneringen tömdes.

   Fyll på med beräknad mängd ny kompressorolja.