Serviceschema

Modell	Focus 2015	**Arbetsordernr**	
Variant	1.6L DURATEC TI-VCT/FFV (04/2014 -)	**Reg. Nr.**	
Intervall	2 År (40000 km)	**Reg. Datum**	
		Radiokod	
		Körsträcka	km

Kontrollera beträffande utestående serviceåtgärder med hjälp av OASIS, och se till att dessa slutförts

L - Arbete - faktura mot extra kostnad

När bilen körs in i verkstaden		OK
Instrumentgruppens mätare, varnings-/kontrollampor och signalhorn	Kontrollera funktion	
Koppling	Kontrollera funktion / justera vid behov	
Spolare, torkare	Kontrollera funktion / justera vid behov	
Insida bil		
Ytterbelysning och tillhörande kontrollampor; instrumentgruppens belysning	Kontrollera funktion / skick	
Serviceintervallampa	Återställ efter varje oljebyte	
Handbroms	Kontrollera funktion / justera vid behov	
Bilbälten, lås och låsarmar	Kontrollera funktion / skick	
Kupéluftfilter	Byt	
Utanför bilen		
Huvlås / säkerhetsspärr och gångjärn +	Kontrollera funktion / fett	
Under motorhuven		
Ledningar, rör, slangar, olje- och bränsleledningar	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)	
Motor, vakuumpump, värmare och kylare	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)	
Kylvätska	Kontrollera frostskyddsmedlets koncentration:_____ °C	
Kylsystemets expansionskärl och spolarvätskebehållare	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande	
Batteriets poler	Visuell kontroll, en separat order krävs för att rengöra och smörja (Rikttidlistan 31 214 4)	L
Batteri	Visuell kontroll beträffande läckage - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande (Rikttidlistan 31 214 4)	L
Under bilen		
Motor	Tappa ur oljan och byt oljefiltret	
Styrinrättning, hjulupphängningens länkage, kulleder, drivknutar, damasker	Kontrollera beträffande skador, slitage, korrekt montering och åldrat gummi	
Motor, växellåda, bakaxel	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)	
Rör, slangar, ledningar, olje- och bränsleledningar, avgassystem	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)	
Underrede +	Kontrollera PVC-beläggningens skick	
Däck	Kontrollera slitage och skick, särkilt vid däcksidan. Notera mönsterdjupet HF __mm, VF __mm, VB __mm, HB __mm	
Broms system	Med losstagna hjul, kontrollera bromsbelägg och -skivor beträffande slitage. Kontrollera de bakre bromstrummorna - vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för inspektion och åtgärdande. (Oftare vid svåra körförhållanden).	
Utsida bil		
Motor	Fyll på motorolja	
Däck	Justera tryck	
Reparationssystem vid punktering	Kontrollera bästföredatum (i tillämpliga fall)	
Reservhjul	Justera tryck, kontrollera slitage och skick (notera mönsterdjup) ___mm	
Ringtrycksövervakning	Justera ringtryck, återställ - i tillämpliga fall	
Lampa i bagagerummet +	Kontrollera funktion, i tillämpliga fall	

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2016

Serviceschema

Utsida bil		
Hjulmuttrar	Momentdra enligt specifikation och kontrollera beträffande rätt typ. Kontrollera beträffande fälgskador	
Hjulsidor	Kontrollera beträffande skador, särskilt fästdetaljer	
Servicepåminnelsedekal	Uppdatera servicehistoriken (servicebok/digital servicebok (DSR)) och fäst dekalen på B-stolpen på förarsidan	
Utökad service		
Broms system	Vart 2:e år, - Byt bromsvätska (Rikttidlistan 12 154 4)	L
Luftkonditionering	Vart 3:e år: Kontrollera temperaturen vid förångarens utloppslang. Kontrollera luftkonditioneringsledningar beträffande skador och läckage (Rikttidlistan 34 619 1)	L
Kyl system	Vart 10:e år - Tappa ur, spola rent och fyll på med Super Plus (Rikttidlistan 24 122 4)	L
Drivremmar för hjälpaggregat	Varje 160 000 km / vart 8:e år - Byt (Rikttidlistan 21 567 5)	L
Visuell kontroll av kaross och lack	Utför årligen under operationerna som markerats (+) ovan - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall) (Rikttidlistan 54 555 1+)	L
Extra tjänster och ytterligare erbjudanden * (tillval - på kundens begäran / betalas separat)		
A/C-underhållspaket	Luftkonditioneringssystem - Kontroll. Applicering av A/C-rengöringsmedel i luftfördelningssystemet. (Rikttidlistan 54 552 4)	L
Kupéluftfilter plus	Uppgradera kupéluftfiltret till kupéluftfilter plus.	

+ Visuell kontroll av kaross och lack ska utföras vid dessa operationer på bilar tillverkade fr o m 03/2002 - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall). Separat arbetskostnad beroende på marknadsföreskrifter.

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2016