Version för
oberoende operatör

Serviceschema

Modell	S-MAX / Galaxy 2006.5	**Arbetsordernr**	
Variant	2.0L DURATEC-HE/FFV (12/2007 - 05/2015)	**Reg. Nr.**	
Intervall	var 30000:e km	**Reg. Datum**	
		Radiokod	
		Körsträcka	km

L - Arbete - faktura mot extra kostnad

När bilen körs in i verkstaden

Utestående serviceåtgärder. Se till att de är slutförda.

Vinskrapningsmedelanden hittades

Instrumentgruppens mätare, varnings-/ kontrollampor och signalhorn	Kontrollera funktion
Koppling	Kontrollera funktion / justera vid behov
Vindrutetorkare, spolare, torkare	Kontrollera funktion och skick, justera/reparera/byt vid behov (separat arbetsorder krävs)
Insida bil	
Ytterbelysning och tillhörande kontrollampor; instrumentgruppens belysning	Kontrollera funktion / skick
Handbroms	Kontrollera funktion / justera vid behov
Serviceintervallampa	Återställ
Bilbälten, lås och låsarmar	Kontrollera funktion / skick
Kupéluftfilter	Byt
Varningsväst	Kontrollera tillgänglighet - i tillämpliga fall
Första hjälpen-sats	Kontrollera tillgänglighet och utgångsdatum - i tillämpliga fall
Varningstriangel	Kontrollera tillgänglighet - i tillämpliga fall
Utanför bilen	
Huvlås / säkerhetsspärr och gångjärn +	Kontrollera funktion / fett
Provkörning (kontrollbesiktning)	Kontrollera beträffande nästa datum för provkörning (kontrollbesiktning) - i tillämpliga fall
Avgaskontroll	Kontrollera beträffande nästa datum för avgaskontroll - i tillämpliga fall
Under motorhuven	
Ledningar, rör, slangar, olje- och bränsleledningar	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)
Motor, vakuumpump, värmare och kylare	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)
Kylvätska	Kontrollera frostskyddsmedlets koncentration:_____ °C
Kylsystemets expansionskärl och spolarvätskebehållare	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande
Servostyrningsolja	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande
Batteriets poler	Visuell kontroll, en separat order krävs för att rengöra och smörja (Rikttidlistan 31 214 4) L
Batteri	Visuell kontroll beträffande läckage - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande (Rikttidlistan 31 214 4)
Strålkastar inställning	Kontrollera - justera inställning vid behov L
Bromsvätska	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande
Under bilen	
Motor	Tappa ur oljan och byt oljefiltret (använd åtdragningsmoment 17 Nm)
Styrinrättning, hjulupphängningens länkage, kulleder, drivknutar, damasker	Kontrollera beträffande skador, slitage, korrekt montering och åldrat gummi
Motor, växellåda, bakaxel	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)
Rör, slangar, ledningar, olje- och bränsleledningar, avgassystem	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)
Underrede +	Kontrollera PVC-beläggningens skick

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994–2020

Version för oberoende operatör

Serviceschema

Under bilen		
Däck	Kontrollera slitage och skick, särkilt vid däcksidan. Notera mönsterdjupet HF __ mm, VF __ mm, VB __ mm, HB __ mm	
Broms system +	Med hjulen borttagna, kontrollera bromsbeläggen beträffande slitage och kontrollera skicket hos bromscylindrarna: kontrollera gummikomponenter beträffande åldring.	
Utsida bil		
Motor	Fyll på motorolja. Återställ oljebyteslampan (i tillämpliga fall)	
Däck	Justera tryck	
Reparationssystem vid punktering	Kontrollera bäst-före-datum (i tillämpliga fall)	
Reservhjul	Justera tryck, kontrollera slitage och skick (notera mönsterdjup) ___mm	
Ringtrycksövervakning	Justera ringtryck, återställ - i tillämpliga fall	
Lampa i bagagerummet +	Kontrollera funktion, i tillämpliga fall	
Hjulmuttrar	Momentdra enligt specifikation och kontrollera beträffande rätt typ. Kontrollera beträffande fälgskador (använd åtdragningsmoment 170 Nm)	
Hjulsidor	Kontrollera beträffande skador, särskilt fästdetaljer	
Lås - Sidodörr	Kontrollera funktion / fett	
Servicepåminnelsedekal	Uppdatera servicehistoriken (servicebok/digital servicebok (DSR) och fäst dekalen på B-stolpen på förarsidan)	
Utökad service		
Broms system	Vart 2:e år, - Byt bromsvätska (Rikttidlistan 12 154 4)	L
Luftkonditionering	Vart 3:e år: Kontrollera temperaturen vid förångarens utloppslang. Kontrollera luftkonditioneringsledningar beträffande skador och läckage (Rikttidlistan 34 619 1)	L
Kyl system	Vart 10:e år - Tappa ur, spola rent och fyll på med Super Plus (Rikttidlistan 24 122 4)	L
Drivremmar för hjälpaggregat	Varje 200 000 km / vart 10:e år - Byt (Rikttidlistan 21 567 5)	L
Visuell kontroll av kaross och lack	Utför årligen under operationerna som markerats (+) ovan - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall) (Rikttidlistan 54 555 1+)	L
Extra tjänster och ytterligare erbjudanden * (tillval - på kundens begäran / betalas separat)		
A/C-underhållspaket	Luftkonditioneringssystem - Kontroll. Applicering av A/C-rengöringsmedel i luftfördelningssystemet. (Rikttidlistan 54 552 4)	L
Kupéluftfilter plus	Uppgradera kupéluftfiltret till kupéluftfilter plus.	
Provkörning		
Provkörning	Gör en provkörning efter rutinmässig service	

+ Visuell kontroll av kaross och lack ska utföras vid dessa operationer på bilar tillverkade fr o m 03/2002 - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall).
Separat arbetskostnad beroende på marknadsföreskrifter.

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994–2020