Version för
oberoende operatör

Serviceschema

Modell	S-MAX / Galaxy 2006.5	**Arbetsordernr**	
Variant	2.0L DURATEC-HE/FFV (12/2007 - 05/2015)	**Reg. Nr.**	
Intervall	12 Å (240000 km)	**Reg. Datum**	
		Radiokod	
		Körsträcka	km

L - Arbete - faktura mot extra kostnad

När bilen körs in i verkstaden

Utestående serviceåtgärder. Se till att de är slutförda.

Vid kampanjmarkerade delar ska hittades

Instrumentgruppens mätare, varnings-/ kontrollampor och signalhorn	Kontrollera funktion	
Koppling	Kontrollera funktion / justera vid behov	
Vindruta, spolare, torkare	Kontrollera funktion och skick, justera/reparera/byt vid behov (separat arbetsorder krävs)	
Insida bil		
Ytterbelysning och tillhörande kontrollampor; instrumentgruppens belysning	Kontrollera funktion / skick	
Handbroms	Kontrollera funktion / justera vid behov	
Serviceintervallampa	Återställ	
Bilbälten, lås och låsarmar	Kontrollera funktion / skick	
Kupéluftfilter	Byt	
Utanför bilen		
Huvlås / säkerhetsspärr och gångjärn +	Kontrollera funktion / fett	
Under motorhuven		
Ledningar, rör, slangar, olje- och bränsleledningar	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)	
Motor, vakuumpump, värmare och kylare	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)	
Kylvätska	Kontrollera frostskyddsmedlets koncentration:_____ °C	
Kylsystemets expansionskärl och spolarvätskebehållare	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande	
Servostyrningsolja	Kontrollera och fyll på vid behov - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande	
Batteriets poler	Visuell kontroll, en separat order krävs för att rengöra och smörja (Rikttidlistan 31 214 4)	L
Batteri	Visuell kontroll beträffande läckage - Vid onormalt hög vätskeförlust krävs en separat arbetsorder för kontroll och åtgärdande (Rikttidlistan 31 214 4)	
Tändstift	Byte (använd åtdragningsmoment 12 Nm)	
Spole på tändstift	Ta bort och sätt dit för åtkomst till tändstift (använd åtdragningsmoment 10 Nm)	
Luftfilter	Byt	
Ventilspel	Kontrollera - Om justering är nödvändig, krävs en separat arbetsorder. Se Utökad service.	L
Under bilen		
Motor	Tappa ur oljan och byt oljefiltret (använd åtdragningsmoment 17 Nm)	
Styrinrättning, hjulupphängningens länkage, kulleder, drivknutar, damasker	Kontrollera beträffande skador, slitage, korrekt montering och åldrat gummi	
Motor, växellåda, bakaxel	Kontrollera beträffande skada och läckage (om synligt)	
Rör, slangar, ledningar, olje- och bränsleledningar, avgassystem	Kontrollera beträffande dragning, skador, skavning och läckage (om synligt)	
Underrede +	Kontrollera PVC-beläggningens skick	
Däck	Kontrollera slitage och skick, särkilt vid däcksidan. Notera mönsterdjupet HF __ mm, VF __ mm, VB __ mm, HB __ mm	
Broms system +	Med hjulen borttagna, kontrollera bromsbeläggen beträffande slitage och kontrollera skicket hos bromscylindrarna: kontrollera gummikomponenter beträffande åldring.	

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994–2020

Version för oberoende operatör

Serviceschema

Utsida bil		
Motor	Fyll på motorolja. Återställ oljebyteslampan (i tillämpliga fall)	
Däck	Justera tryck	
Reparationssystem vid punktering	Kontrollera bäst-före-datum (i tillämpliga fall)	
Reservhjul	Justera tryck, kontrollera slitage och skick (notera mönsterdjup) ___mm	
Ringtrycksövervakning	Justera ringtryck, återställ - i tillämpliga fall	
Lampa i bagagerummet +	Kontrollera funktion, i tillämpliga fall	
Hjulmuttrar	Momentdra enligt specifikation och kontrollera beträffande rätt typ. Kontrollera beträffande fälgskador (använd åtdragningsmoment 170 Nm)	
Hjulsidor	Kontrollera beträffande skador, särskilt fästdetaljer	
Lås - Sidodörr	Kontrollera funktion / fett	
Servicepåminnelsedekal	Uppdatera servicehistoriken (servicebok/digital servicebok (DSR) och fäst dekalen på B-stolpen på förarsidan)	
Utökad service		
Broms system	Vart 2:e år, - Byt bromsvätska (Rikttidlistan 12 154 4)	L
Luftkonditionering	Vart 3:e år: Kontrollera temperaturen vid förångarens utloppslang. Kontrollera luftkonditioneringsledningar beträffande skador och läckage (Rikttidlistan 34 619 1)	L
Kyl system	Vart 10:e år - Tappa ur, spola rent och fyll på med Super Plus (Rikttidlistan 24 122 4)	L
Drivremmar för hjälpaggregat	Varje 200 000 km / vart 10:e år - Byt (Rikttidlistan 21 567 5)	L
Visuell kontroll av kaross och lack	Utför årligen under operationerna som markerats (+) ovan - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall) (Rikttidlistan 54 555 1+)	L
Extra tjänster och ytterligare erbjudanden * (tillval - på kundens begäran / betalas separat)		
A/C-underhållspaket	Luftkonditioneringssystem - Kontroll. Applicering av A/C-rengöringsmedel i luftfördelningssystemet. (Rikttidlistan 54 552 4)	L
Kupéluftfilter plus	Uppgradera kupéluftfiltret till kupéluftfilter plus.	

+ Visuell kontroll av kaross och lack ska utföras vid dessa operationer på bilar tillverkade fr o m 03/2002 - se detaljerad checklista (i tillämpliga fall).
Separat arbetskostnad beroende på marknadsföreskrifter.

(c) Copyright, Ford Motor Company 1994–2020